

CARACTERISTIQUES - PLATE CLEANERS

- Etapes du traitement : nettoyage, rinçage et séchage
- Le cliché est introduit automatiquement dans la laveuse par transporteur à rouleaux
- Vitesse de transfèrement et température régulées par le computer
- Nettoyage par 2 brosses à mouvement alternatif, flottant et oscillant
- Possibilité de connexion au système de déchargement
- Température dans le réservoir à solvant réglée par une résistance chauffante
- Chargement et déchargement du solvant par une pompe, à l'exclusion du model 45
- Tables extensibles aux extrémités dans le modèles 140 et 180, chacune de longueur 700mm (*)

Optionnel:

- Groupe de recyclage et filtration de l'eau de rinçage (incluse dans le model 45)

	45	66	86	96	120	140	180
Largeur de plaque maxi (mm)	450	650	820	920	1150	1400	1800
Largeur de plaque maxi (pouces)	17"	25"	32"	36"	45"	55"	70"
Longueur mini de plaque (mm)	140	220	220	220	220	400	220
Longueur mini de plaque (pouces)	5"	8"	8"	8"	8"	15"	8"
Largeur mini de plaque avec sticky	Toutes les Tailles						
Capacité réservoir avec solution (l)	25	35	35	35	35	70	70
Puissance (kW)	2	2	2	3	3	3	3
Alimentation électrique	230V MONO 50/60Hz						
Dimensions (LxPxH) (cm)	123x104x118	175x114x106	175x134x106	175x144x106	168x175x106	192x283x118 *	233x283x118 *
Poids (kg)	156	190	195	230	260	380	4